



## Príloha k certifikátu zhody SK03 - ZSV - 0157

str. 1/2

Typ	Názov	menovitá svetlosť, tlak
F	Prírubová tvarovka s hladkým koncom	DN 40 až DN 1200; PN 10, PN 16
Q	Prírubové koleno 90°	DN 60 až DN 800; PN 10, PN 16
FFK	Prírubové koleno 45°	DN 60 až DN 800; PN 10, PN 16
FFK	Prírubové koleno 30°, 22 1/2°, 11 1/4°	DN 50 až DN 800; PN 10, PN 16
N	Prírubové koleno s pätkou 90°	DN 80 až DN 600; PN 10, PN 16
T	Prírubový T-kus	DN 60/50 až DN 700/700; PN 10, PN 16
TT	Prírubový kríž	DN 80/80 až DN 400/400; PN 10, PN 16
X	Príruba zaslepovacia	DN 60 až DN 800; PN 10 až PN 40
FFR	Prírubová redukcia	DN 60/50 až DN 700/600; PN 10, PN 16
FFG	Prírubová rúra-tvarovka	DN 40x100 až DN 1200x1000; PN 10 až PN 40
XR	Príruba redukčná	DN 60/40 až DN 600/450; PN 10, PN 16
XR	Príruba redukčná	DN 60/40 až DN 80/60; PN 25
FFRE	Prírubová redukcia excentrická	DN 125/50 až DN 600/400; PN 10 až PN 40
MMAT	Hrdlová tvarovka s prírubovou odbočkou	DN 200/80 až DN 600/400; PN 10, PN 16
Te	Prírubový T-kus excentrický	DN 300/80 až DN 600/200; PN 10, PN 16
FFM	Prírubová tvarovka s murovacou prírubou	DN 60 až DN 600; PN 10 až PN 40
780	Dvojkomorová príruba	DN 50 až DN 300; PN 10, PN 16
EU	Prírubová tvarovka s hrdlom TYTON	DN 60 až DN 1200; PN 10
MMK	Hrdlové koleno 45°, 30°, 22 1/2°, 11 1/4°	DN 60 až DN 800; PN 10
MMQ	Hrdlové koleno 90°	DN 60 až DN 600; PN 10
EN	Hrdlové koleno s pätkou 90°	DN 80 a a DN 100; PN 10
MMR	Hrdlová redukcia	DN 80/60 až DN 800/700; PN 10/16
MMB	Hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou	DN 60/60 až DN 300/300; PN 10/16
MMA	Hrdlová tvarovka s prírubovou odbočkou	DN 60/50 až DN 800/800; PN 10/16
U	Hrdlová presuvka	DN 60 až DN 800; PN 10/16
MK	Hrdlové koleno 45°, 30°, 22 1/2°, 11 1/4° s hladkým koncom	DN 80 až DN 400; PN 10
MK	Hrdlové koleno 90° s hladkým koncom	DN 100 až DN 400; PN 10
MI-TY	Hrdlová tvarovka s hladkou odbočkou	DN 80/80 až DN 200/200; PN 10
EU-UNION	Prírubová tvarovka s hrdlom	DN 80 až DN 300; PN 10/16
U-UNION	Hrdlová presuvka	DN 80 až DN 300; PN 10/16
E-KS	Prírubová tvarovka s hrdlom	DN 50 až DN 500; PN 10/16
F-KS	Prírubová tvarovka s hladkým koncom	DN 50 až DN 500; PN 10/16
MMA-KS	Hrdlová tvarovka s prírubovou odbočkou	DN 50/50 až DN 300/300; PN 10/16
MMI-KS	Hrdlová tvarovka so závitovou odbočkou	DN 50/1 až DN 300/2; PN 10/16
EN-KS	Hrdlové koleno s pätkou 90°	DN 80 a a DN 100; PN 10/16
GBF	Tesniaci krúžok	DN 63 až DN 500
	Ploché tesnenie	DN 40 až DN 800; PN 10 až PN 40
OP-KS	Hrdlová tvarovka s čistiacim otvorm	DN 100 až DN 300; PN 10/16
Ev-ISO	fiting prechodka s vonkajším závitom	DNC 20-1/2" až DNC 63-2"; do PN 16
Eu-ISO	fiting prechodka s vnútorným závitom	DNC 20-1/2" až DNC 63-2"; do PN 16
U-ISO	fiting objímka	DNC 20 až DNC 63; do PN 16





Technický skúšobný ústav Piešťany, s.p.  
Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešťany  
Notifikovaný orgán - identifikačné číslo 1299  
Autorizovaná osoba - regisračné číslo SK03



SNAS  
Reg. No. 009/P-018

## Príloha k certifikátu zhody SK03 - ZSV - 0157

str. 2/2

Tn-ISO	fiting T-kus, odbočka s vnútorným závitom	DNC 20-1/2" až DNC 63-2"; do PN 16
Q-ISO	fiting koleno	DNC 20 až DNC 63; do PN 16
EVQ-ISO	fiting koleno s vonkajším závitom	DNC 20-1/2" až DNC 63-2"; do PN 16
ISO-PRIRUBA	fiting prechodka s prírubou	DNC 50 až DNC 125; do PN 16
SSP	prírubová tvarovka s hrdlom	DN 50 až DN 400; PN 10 až PN 25
SOP	hrdlová tvarovka s prírubovou odbočkou	DN 50 až DN 400; PN 10 až PN 25
SOOP	prírubová tvarovka s hrdlovou odbočkou	DN 50 až DN 300; PN 10 až PN 25
SR	hrdlová redukcia	DN 65 až DN 100; PN 10 až PN 25
SRPm	hrdlovo prírubová redukcia	DN 65 až DN 100; PN 10 až PN 25
SRPv	prírubovo hrdlová redukcia	DN 65 až DN 100; PN 10 až PN 25
SL4	hrdlové koleno 90°	DN 80 až DN 200; PN 10 až PN 25
SL8	hrdlové koleno 45°	DN 50 až DN 300; PN 10 až PN 25
SL16	hrdlové koleno 22°30'	DN 50 až DN 200; PN 10 až PN 25
SL32	hrdlové koleno 11°15'	DN 50 až DN 200; PN 10 až PN 25
SLP4	prírubovo hrdlové koleno 90°	DN 80 až DN 200; PN 10 až PN 25
SLP8	prírubovo hrdlové koleno 45°	DN 50 až DN 200; PN 10 až PN 25
SLP16	prírubovo hrdlové koleno 22°30'	DN 50 až DN 200; PN 10 až PN 25
SLP32	prírubovo hrdlové koleno 11°15'	DN 50 až DN 200; PN 10 až PN 25

